



Verwerkingsadvies vlies behang

Aanbevolen werkmaterialen en hulpmiddelen

- Emmer
- Behanglijm, bv Perfax roll-on
- Roerspaan/garde
- Insmeerborstel
- Aandrukborstel
- Aandrukroller (bij harde vinylsoorten)
- Afbreekmes (+ reserve mesjes)
- Lineaal, om recht te snijden

Vorbereiding

Download / Lees eerst onze 10 belangrijke behangtips op kleurmijninterieur.nl
Samengevat zijn deze als volgt:

- Rollen controleren op fouten. Controleer gelijkheid als gelijk kleur / kleurbad / aanmaaknummer.
- Zorg ervoor dat muren vlak zijn en egaal van kleur en voorgelijmd, dus niet te zuigend.
- Behanglijm aanmaken tenminste 1 uur voordat u gaat behangen.

Aanbrengen van vlies/vliesvinyl behang

- Wanden inlijmen met behanglijm voor vliesbehang, bv perfax roll-on
- Breng het behang direct aan op de ingelijmde wand.
- U kunt de banen vooraf op maat knippen. Let wel op het patroon. Het is ook mogelijk het behang vanaf de rol aan te brengen.
- Behang aandrukken met een borstel en eventueel een (aandruk-)roller. Vliesbehang en vliesvinyl krimpt niet. Let wel op dat u het behang bij het aanbrengen niet te hard duwt of uitwrijft. Hierdoor kunnen openstaande naden ontstaan tijdens of na het drogingproces, omdat het behang dan terugtrekt naar de oorspronkelijke vorm.
- Eventuele lijmvlakken direct, voordat de lijm is opgedroogd, verwijderen met een zachte vochtige spons. Neem hierbij het gehele behang af. Doe dit per aangebrachte baan. Werk altijd één gehele wand af voordat u aan een volgende wand begint.
- Behang aan weerszijde op maat snijden, langs een lineaal.

De voordelen van vliesbehang

- ✓ Geen behangtafel nodig !
- ✓ Geen inweektijk per rol / Geen krimpnamen !
- ✓ Schoon en snel te verwerken !
- ✓ Makkelijk te corrigeren en op maat te snijden !

**Mocht u vragen hebben neem dan contact op met onze klantenservice:
klantenservice@kleurmijninterieur.nl**